

“Cambio de palanca elevadora de ventanilla”

por: Yeras

Después de unos años de servicio la palanca que sirve para elevar el vidrio de la puerta presenta desgaste, roturas, o se zafa el circulito que esta al final y necesita sustituirse.

Aquí les explico un método para cambiarla.

Necesitan: 1 desarmador plano chico y un alambre rígido de unos 25cms

Paso 1:

Con el desarmador separa lo mas que puedas la palanca de la puerta, trata de meter lo mas posible el desarmador y así separar bien la palanca.



Paso 2:

Al alambre (yo utilice un alambre recocido de los que usan los albañiles para atar los castillos) le vas hacer en un extremo una forma de anzuelo inclinado.



Paso 3:

Con el alambre vas a “engancharlo” el seguro que es el que impide que salga la palanca. Y es ahí la parte más difícil del proceso, yo me tardé como 15min la primera vez. Aquí esta la foto ya enganchado.



Paso 4:

Ya solo jala el seguro, lo puedes jalar solo con el gancho, o te puedes auxiliar con el desarmador o con unas pinzas pequeñas.



Paso 5:

Una vez fuera el seguro, solo jala hacia ti la palanca. Para poner la nueva no olvides dejar la rondana de plástico que esta en la foto.



Paso 6:

Coloca la nueva palanca con el seguro CASI puesto (como se ve en la foto). VERIFICA la posición de la palanca. En lo personal me gusto que cuando el vidrio este hasta arriba, la palanca este lo mas alejada de las piernas para no estorbar.



Paso 7:

Por último solo mete el seguro con el desarmador o con pinzas pequeñas y presiona la palanca, escucharas un “clic” señal de que ya quedo el seguro en su lugar.



Y listo. Ya no tendrás el problema de que se salga a cada rato tu palanca.

www.comunidadchevy.com